



НОВИНКА! Труба Varmega PE-RT II с антидиффузионным слоем!



Сделано в России

Представляем вашему вниманию новое поколение труб для монтажа теплого пола и низкотемпературных систем отопления марки Varmega PE-RT тип II с кислородным барьером (PE-RT/EVOH).



Наши преимущества

- ✓ Самое современное оборудование в Восточной Европе;
- ✓ Лучшее сырье: PE-RT тип II производства Basell, Германия, адгезив производства Admer Mitsui, Япония-Германия, EVOH производства EVAL, Япония;
- ✓ Одно из лучших ценовых предложений на рынке благодаря собственному производству в России;
- ✓ Простой монтаж и быстрая прокладка, даже на больших площадях;
- ✓ Кислородная непроницаемость благодаря слою EVOH;
- ✓ Стойкость к ударным нагрузкам и высокой температуре;
- ✓ Специальная двухслойная упаковка.

Артикул	VM30301	VM30302
Тип / наружный диаметр, мм	16	20
Толщина стенки, мм	2.0	2.0
Внутренний диаметр, мм	12	16
Длина трубы в бухте, м	200	200
Материал трубы	1. PE-RT, тип II 2. Адгезив 3. EVOH	
Вес 1 погонного метра трубы, г	89	114
Объем жидкости в 1 п. м. трубы, л	0,113	0,201
Плотность, г/см ³	0,941	
Индекс расплава 190°C/2,16 кг, г/10 мин	0,85	
Теплопроводность, Вт/(мК)	0,40	
Коэффициент линейного расширения	1,8 *10 ⁻⁴ К ⁻¹	
Удлинение до разрыва, %	760	
Прочность на разрыв, МПа	36	
Модуль упругости при 23°C, МПа	650	



Официальный дистрибьютор в России и СНГ



UNITED THERMO

UNITED THERMO RUS

РФ, 142784, г. Москва, БП "Румянцево",
 стр. 2, офис 812г
 Горячая линия: 8 800 700 6686
 Тел./факс: +7 495 649 888 5
 info@unitedthermo.ru
 www.unitedthermo.ru